

SILL

49S ACCESSOIRES



Grille de protection
8 49S 001 00



Visière paralume à quatre côtés
8 49S 002 00



Grille paralume avec lamelles horizontales orientables
8 49S 003 00



Grille paralume avec lamelles verticales orientables
8 49S 004 00



Visière paralume à trois côtés
8 49S 005 00

D'autres accessoires sont disponibles pages 16 et 17



49 ACCESSOIRES POUR MONTAGE DANS LES PROJECTEURS

L'accessoire peut être monté dans le luminaire.
Un seul accessoire par luminaire est possible.

- Grille nid d'abeille
- Grille paralume nid d'abeille,
Cut-off 43,5°
8 49* 020 00



- Verre sablé
- Verre sablé, grain 360 pour adoucir la photométrie
8 49* 021 00



- Verre clair partiellement sablé
- Verre partiellement sablé, grain 360 pour adoucir la
photométrie en partie haute ou basse
8 49* 022 00



- Verre elliptique horizontal 555B
- Nervure étroite de 1mm, pour la diffusion verticale du
flux lumineux
8 49* 023 00



- Verre elliptique vertical 555B
- Nervure étroite de 1mm, pour la diffusion horizontale du
flux lumineux
8 49* 024 00

L'astérisque dans la référence d'accessoire indique taille du luminaire correspondant. Veuillez préciser ici la taille désirée des luminaires : S, M ou L

SILL

49 ACCESSOIRES POUR MONTAGE DANS LES PROJECTEURS



- Verre structuré Listeral A type 550
- Structure moyenne pour la diffusion et le confort
8 49* 025 00



- Verre structuré Albarino S
- Structure fine pour la diffusion et le confort
- Verre extra blanc, transmission de la lumière: 91,5%
8 49* 026 00



- Filtre correcteur réchauffeur
- Abaissement de la température de couleur de 3000 K à 2600 K
8 49* 030 00



- Filtre de correcteur blanc neutre
- Augmentation de la température de couleur de 3000 K à 3650 K
8 49* 031 00



- Filtre de correcteur Daylight
- Augmentation de la température de couleur de 3000 K à 4450 K et de 5700 K à 14500 K
8 49* 032 00

L'astérisque dans la référence d'accessoire indique taille du luminaire correspondant. Veuillez préciser ici la taille désirée des luminaires : S, M ou L